

«НЕГОРЮЧАЯ» (ВДАК 1227)

ТУ-2316-034-51309101-05

ТИП	Моющаяся водно-дисперсионная акриловая краска (ВДАК)
НАЗНАЧЕНИЕ	Краска предназначена для предотвращения распространения огня по поверхностям помещений ресторанов, кинотеатров, гостиниц, других общественных заведений и просто интерьеров жилых помещений, для декоративной окраски немоющихся огнезащитных красок , для качественной окраски путей эвакуации в зданиях и сооружениях различного назначения и в других случаях, где краска не должна распространять пламя. Наносится на бетон, ГКЛ, СМЛ, штукатурку, кирпич, стеклообои, дерево, грунтованный металл и другие строительные материалы.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОСОБЕННОСТИ	<ul style="list-style-type: none">• Класс пожарной опасности лакокрасочного покрытия — КМ1, индекс распространения пламени — 0. Не поддерживает горение, не дымит, не выделяет токсичных веществ;• Приятная гладкая шелковисто-матовая поверхность;• Очень высокая стойкость к мытью, в т.ч. к моющим и дезинфицирующим средствам;• Очень прочная, эластичная, стойкая к истиранию;• Образует микропористое дышащее экологичное покрытие;
ЦВЕТ	белый
РАЗБАВИТЕЛЬ	вода
СОСТАВ	акриловая дисперсия, целевые добавки, пигменты, наполнители, вода
РАСХОД	от 120 г/м ² в один слой в зависимости от способа нанесения и типа поверхности
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	Поверхности, предназначенные под окраску, должны быть очищены от загрязнений и грунтованы соответствующими поверхностями грунтами или разбавленной на 10% краской. Краска наносится в 1-2 слоя распылением, валиком, кистью.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	1 час при 20°C и относительной влажности воздуха не более 65%, полный набор свойств в течении 5÷10 суток
ХРАНЕНИЕ	в нескрытой таре 12 месяцев при +5÷+25°C, допускается 5 кратких циклов замораживания-оттаивания
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках, а при распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ инструменты промыть водой, руки вымыть теплой водой с мылом. Высохшие отходы краски утилизировать как бытовые. Не сливать в канализацию.